

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

### 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

#### 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

**Kauppanimi**  
PRF Cover Wax  
**Tunnuskoodi**

-

#### 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

##### 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Vahamainen suoja-aine

##### 1.2.2 Toimialakoodi

D Teollisuus

##### 1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

14 Korroosionestäjät

##### 1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen

##### 1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen

#### 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

##### 1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Taerosol Oy

##### 1.3.2 Yhteystiedot

**Katuosoite** Aakkulantie 21  
**Postinumero ja -toimipaikka** 36220 KANGASALA  
**Puhelin** 03-356 5600  
**Telefax** 03-356 5656  
**Y-tunnus** 0284768-6

##### 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

-

#### 1.4 Häät puhelinnumero

##### 1.4.1 09-4711 Myrkytystietokeskus, Stenbäckinkatu 11 00290 Helsinki

### 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

#### 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

2.1.1 CAS-nro tai muu koodi	2.1.2 Aineosan nimi	2.1.3 Pitoisuus	2.1.4 Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
64742-82-1	Hiilivetyseos	10-20%	Xn,F,N R 10-65-66-51/53
64742-49-0	Hiilivetyseos	20-40%	Xn,F,N R 11-38-65-67-51/53
68425-34-3	Hapetetun vaseliinin kalsiumsaippua	25-40%	Xi, R 36
	Korroosionestoaineita	5-15%	Xi, R 36/38
74-98-6	Propaani	10-20%	F+, R 12
106-97-8	Butaani	10-20%	F+, R 12

2.1.5 Aineesta on tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitu

2.1.6 Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena

2.1.7 Muut tiedot

### 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Erittäin helposti syttyvä. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus iholla voi aiheuttaa ärsytystä. Niellyn tuotteen aspiroituminen keuhkoihin saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Myrkyllinen vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Valmisteita ei tule luokitella haitallisiksi sen perusteella, että ne aiheuttavat keuhkovaurion nieltynä silloin kun ne luovutetaan markkinoille aerosolipakkauksessa ( ETY-direktiivi 67/548 Liite VI 9.4).

### 4. ENSIAPUOHJEET

4.1 Erityiset ohjeet

-

4.2 Hengitys

Mikäli höyryille altistuneella esiintyy epätavallista väsymystä tai pahoinvointia, hänet siirretään raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.3 Iho

On huomioitava, että saastunut vaatetus saattaa olla paloriski. Saastunut vaatetus kastellaan ennen riisumista. Vaatetus pestävä ennen seuraavaa käyttöä. Iho pestään vedellä ja saippualla, Jos esiintyy pysyvää ärsytystä on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.4 Roiskeet silmiin

Silmät huuhdellaan runsaalla vesimäärällä. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.5 Nieleminen

Ei saa oksennuttaa. Tuotetta niellyt toimitettava välittömästi lääkärin hoitoon.

4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille

Hoito oireiden mukaisesti. Niellyn tuotteen aspiroituminen keuhkoihin saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

### 5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet

Vaahto, jauhe, hiilidioksidi, hiekka ja maa-aines pieniin tulipaloihin.

5.2 Sammutusaineet, joita ei tule käyttää turvallisuussyistä

Ei saa sammuttaa voimakkaalla vesisuihkulla.

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Räjähdyksivaara paineen kasvaessa, jos tölkit kuumenevat tulipalossa.

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Asianmukainen suojarustus ja paineilmahengityslaitteet.

### 5.5 Muita ohjeita

Avotulen läheisyydessä olevia aerosolitölkkejä jäähdytetään riittävältä etäisyydeltä vesisuihkuin.

## 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

### 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi

Ylimääräiset ihmiset evakuoitava alueelta.

### 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi

Estetään tuotteen leviäminen viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjavesiin vallittamalla hiekalla, maa-aineksella tai muulla sopivalla imeytysaineella.

### 6.3 Puhdistusohjeet

Vuodot imeytetään hiekkaan, maa-ainekseen tai muuhun sopivaan imeytysaineeseen. Imeytysaineet kerätään talteen asianmukaiseen ja asianmukaisesti etiketöityyn astiaan hävittämistä varten. Hävitys paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

### 6.4 Muita ohjeita

-

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1 Käsitteleminen

Vältettävä höyryjen hengittämistä ja toistuvaa tai pitkäaikaista ihokosketusta. Eristettävä sytytyslähdeistä - Tupakointi kielletty. Vältettävä kipinöitä.

### 7.2 Varastointi

Helposti syttyville aerosoleille soveltuvassa varastossa.

## 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1 Altistuksen raja-arvot

#### 16.3.1 HTP-arvot

Hiilivetyseos	500 ppm(8 h) 1800 mg / m <sup>3</sup> (8 h)	630 ppm (15 min) 2300 mg/m <sup>3</sup> (15 min)
Hiilivetyseos	770 mg / m <sup>3</sup> (8 h)	1000 mg/m <sup>3</sup> (15 min)
Propani	800 ppm (8 h) 1500 mg/m <sup>3</sup> (8h)	1100 ppm (15 min) 2000 mg/m <sup>3</sup> (15min)
Butaani	800 ppm (8 h) 1900 mg/m <sup>3</sup> (8h)	1000 ppm (15 min) 2350 mg/m <sup>3</sup> (15 min)

### 8.1.2 Muut raja-arvot

### 8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

#### 8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta

#### 8.2.1.1 Hengityksen suojaus

Tarvittaessa on käytettävä orgaanisille kaasuille ja liuotinhöyryille tarkoitettua A2-suodattimella varustettua hengityssuojainta.

#### 8.2.1.2 Käsien suojaus

Tarvittaessa PVC- tai nitrilikumikäsineet

#### 8.2.1.3 Silmien suojaus

Käytettävä suojalaseja tai kokokasvosuojusta, jos roiskeet ovat mahdollisia.

#### 8.2.1.4 Ihon suojaus

Vältettävä kaikenlaista ihokosketusta, tarvittaessa käytettävä sopivaa suojavarustusta.

#### 8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin.

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (Olomuoto, väri ja haju) Ruskehtava neste, luonteenomainen haju.

### 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

9.2.1 pH-arvo

-

9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue

70°C (Hiilivetyseos)  
-20°C (Propaani/Butaani)

9.2.3 Leimahduspiste

Alle 0 °C

9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

-

9.2.5 Räjähdysominaisuudet

-

9.2.5.1 Alempi räjähdysraja

2,3 til-% propaani

9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja

9,5 til-% propaani

9.2.6 Hapettavat ominaisuudet

-

9.2.7 Höyrynpaine

-

9.2.8 Suhteellinen tiheys

740 kg /m<sup>3</sup>

9.2.9 Liukoisuus

9.2.9.1 Vesiliukoisuus

Ei liukene

9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Liukenee useimpiin hiilivetyliottimiin

9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanol/vesi

-

9.2.11 Viskositeetti

-

9.2.12 Höyryntiheys

-

**9.2.12 Haihtumisnopeus** -

**9.3 Muut tiedot** -

## **10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**

**10.1 Vältettävät olosuhteet**

-

**10.2 Vältettävät materiaalit**

-

**10.3 Haitalliset hajoamistuotteet**

-

## **11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT**

**11.1 Välitön myrkyllisyys**

Käytännössä myrkyllisyys vähäistä.

**11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys**

Ihoa lievästi ärsyttävä.

**11.3 Herkistyminen**

Ei oleteta olevan ihoa herkistävä.

**11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys**

Ei oleteta olevan mutageenistä vaaraa.

**11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin**

Saattaa ärsyttää ihoa lievästi. Pitkäaikainen ja/tai toistuva ihokosketus saattaa aiheuttaa ihon kuivumista, joka voi aiheuttaa ihotulehdusta. Terveydelle haitallista nieltynä. Niellyn tuotteen aspiroituminen keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja huimausta.

**11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot**

-

## **12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**

**12.1 Ekotoksisuus**

**12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille**

Myrkyllistä vesieliöille

**12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille**

-

**12.2 Liikkuvuus**

Ei liukene veteen. Haihtuu osittain vedestä tai maan pinnalta olosuhteista riippuen. Imeytyy maaperään. Suuret määrät voivat saastuttaa maaperän ja pohjaveden.

**12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**

-

**12.3.1 Biologinen hajoavuus**

-

- |               |                                     |   |
|---------------|-------------------------------------|---|
| <b>12.3.2</b> | <b>Kemiallinen hajoavuus</b>        | - |
| <b>12.4</b>   | <b>Biokertyvyyspotentiaali</b>      | - |
| <b>12.5</b>   | <b>Muut haitalliset vaikutukset</b> | - |

## **13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY**

Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti

## **14. KULJETUSTIEDOT**

- |               |                                     |                             |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1</b>   | <b>YK-numero</b>                    | 1950                        |
| <b>14.2</b>   | <b>Pakkausryhmä</b>                 | 2                           |
| <b>14.3</b>   | <b>Maakuljetukset</b>               |                             |
| <b>14.3.1</b> | <b>Kuljetusluokka</b>               | 2.5F (ADR)                  |
| <b>14.3.2</b> | <b>Vaaran tunnusnumero</b>          |                             |
| <b>14.3.3</b> | <b>Rahtikirjan mukainen nimitys</b> | Tekninen aerosoli           |
| <b>14.3.4</b> | <b>Muita tietoja</b>                | -                           |
| <b>14.4</b>   | <b>Merikuljetukset</b>              |                             |
| <b>14.4.1</b> | <b>IMDG-luokka</b>                  | 2.1 EmS No 2-13 MFAG No 620 |
| <b>14.4.2</b> | <b>Oikea tekninen nimi</b>          | Tekninen aerosoli           |
| <b>14.4.3</b> | <b>Muita tietoja</b>                | -                           |
| <b>14.5</b>   | <b>Ilmakuljetukset</b>              |                             |
| <b>14.5.1</b> | <b>ICAO/IATA-luokka</b>             | 2.1                         |
| <b>14.5.2</b> | <b>Oikea tekninen nimi</b>          | Tekninen aerosoli           |
| <b>14.5.3</b> | <b>Muita tietoja</b>                | -                           |

## **15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET**

### **15.1 Varoitusetiketin tietoja**

#### **15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi**

F+	Erittäin helposti syttyvä.
Xi	Ärsyttävä
N	Ympäristövaara

#### **15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet**

-

### 15.1.3 R-lausekkeet

R 12	Erittäin helposti syttyvää
R 36	Ärsyttää silmiä
R 51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä

### 15.1.4 S-lausekkeet

S 2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 16	Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
S 24/25	Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin

### 15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytys-lähteistä-Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

## 15.2 Kansalliset määräykset

## 16. MUUT TIEDOT

### 16.3 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R 10	Syttyvää
R 11	Helposti syttyvää
R 12	Erittäin helposti syttyvää
R 36	Ärsyttää silmiä
R 38	Ärsyttää ihoa
R 65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä
R 66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
R 67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
R 36/38	Ärsyttää silmiä ja ihoa
R 51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

### 16.2 Koulutusohjeet

-

### 16.3 Käyttörajoitukset

-

### 16.4 Lisätiedot

Taerosol Oy

### 16.5 Käytetyt tietolähteet

Raaka-aineiden valmistajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.

### 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

-