

Datering: 08.09.2011

Föregående datering: 19.02.2008

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Kemikalies identifikationsuppgifter****Handelsnamn**

PLASTIC SPRAY PRF 202

Identifikationskod**Reach-registreringsnummer****1.2 Användningsändamål för kemikalien****1.2.1 Användningsändamål verbalt meddelade**

Skyddslack

1.2.2 Kod för näringsgren

D Industri

1.2.3 Kod för användningsändamål

59 Färger, lack och fernissor

1.2.4 Kemikalien kan användas för allmän förbrukning**1.2.5 Kemikalien används endast för allmän förbrukning****1.3 Identifikationsuppgifter om tillverkaren, importören eller annan verksamhetsidkare****1.3.1 Tillverkare, importör, annan verksamhetsidkare**

Taerosol Oy

1.3.2 Kontaktuppgifter**Gatuadress**

Hampuntie 21

Postnummer och -anstalt

FIN-36220 Kangasala, Finland

Postbox**Postnummer och -anstalt****Telefon**

+358 3 356 5600

Telefax**E-postadress**

heikki.jalava@taerosol.com

FO-nummer

0284768-6

1.3.3 Uppgifter om utländsk tillverkare**1.4 Telefonnummer för nödsituationer****1.4.1 Nummer, namn och adress**Giftcentralen, Stenbäcksgatan 9, PL 100, 00210 Helsingfors, Finland tel.+358 9 -4711(växel),
+358 9 471977 (direkt).

I Sverige: 112 - begär giftinformation.

2. FARLIGA EGENSKAPER

F+ Extremt brandfarlig

Xi Irriterande

N Miljöfarlig

Farligt vid inandning och hudkontakt. Efter uppkräkning av svalt produkt kan inandning orsaka livsfarlig, kemisk pneumoni.

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Klassificering R65 (Farligt! Kan ge lungskador vid förtäring) gäller ej för aerosoler (enligt EU-direktiv 67/548 Bilaga VI 9.4).

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR			
3.1 Beståndsdelar som orsakar fara			
3.1.1 CAS/EG-nummer och registreringsnummer	3.1.2 Beståndsdelens namn	3.1.3 Koncentration	3.1.4 Farosymbol, R-fraser och övriga uppgifter om beståndsdelens
64742-49-0	Kolväteblandningar	30-40%	F, Xn, N, R:11-38-65-67,51/53
141-78-6	Etylacetat	10-20%	F, Xi, R:11-36-66
1330-20-7	Xylen	10-15%	Xn,R:10-38, 20/21
74-98-6	Propan	10-20%	F+, R12
106-97-8	Butan	10-20%	F+, R12

3.1.5 För ämnet har gjorts en ansökan eller anmälan enligt bilaga 3 till förordningen

3.1.6 Ofarligt ämne har anmälts konfidentiellt

3.1.7 **Övriga uppgifter**

Benzenhalt i kolväteblandningen är under 0,1 p-%

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 **Särskilda anvisningar**

4.2 **Inandning**

Om det framkommer ovanlig trötthet eller illamående hos patienten, som blivit utsatt för ångorna, flyttas han/hon till frisk luft. Vid fortsatta symptom kontakta läkare.

4.3 **Hud**

Avlägsna förorenade kläder. Huden tvättas med vatten och tvål. Om det framkommer varaktig irritation, sök läkarvård.

4.4 **Stänk i ögonen**

Skölj rikligt med vatten. Om irritation uppstår, sök läkarvård.

4.5 **Förtäring**

Uppsök läkare. Framkalla ej kräkning!

4.6 **Uppgifter för läkare eller andra yrkespersoner som ger första hjälpen**

Vård enligt symptom. Efter uppkräkning av svalg produkt kan inandning orsaka livsfarlig, kemisk pneumoni.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 **Lämpliga släckmedel**

För släckning koldioxid, skum, pulver och sand.

5.2 **Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl**

Får inte släckas med slagkraftig brandspruta.

5.3 **Särskilda faror vid exponering vid brand**

Explosionsrisk för aerosolförpackning.

5.4 **Särskilda skydd vid brand**

Vid släckningsarbete används friskluftsmask och skyddskläder.

5.5 **Övriga anvisningar**

Vid brand, kyls ned behållaren med vattenstråle.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 **Anvisningar för undvikande av personskador**

Utomstående personer bör evakueras.

6.2 **Anvisningar för förhindrande av miljöskador**

Förhindra utsläppet att komma in i kloaksystem, vattendrag eller jorden.

6.3 **Rengöringsmetoder**

Spill torkas upp med absorberande material, som samlas för lämplig förstöring enligt reglerna från lokala myndigheter.

6.4 **Övriga anvisningar**

7.	HANTERING OCH LAGRING															
7.1	Hantering Inandning av ångorna och kontinuerlig och långvarig hudkontakt bör undvikas. Undvik värme, gnistor och öppen eld. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.															
7.2	Lagring Förvara i rumstemperatur, i väl ventilerat utrymme, som är lämpligt för extremt brandfarliga aerosoler.															
7.3	Specifika användningsområden															
8.	BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD															
8.1	Gränsvärden för exponering															
8.1.1	HTP-värden															
	<table><tr><td>Kolväteblandning</td><td>900 mg/m³ (8 h)</td><td>1200 mg/m³ (15 min)</td></tr><tr><td>Etylacetat</td><td>300 ppm (8 h) 1100 mg/m³ (8h)</td><td>500 ppm (15 min) 1800 mg/m³ (15 min)</td></tr><tr><td>Xylen</td><td>440 mg/m³ (8 h)</td><td>660 mg/m³ (15 min)</td></tr><tr><td>Propan</td><td>800 ppm (8 h) 1500 mg/m³ (8h)</td><td>1100 ppm (15 min) 2000 mg/m³ (15 min)</td></tr><tr><td>Butan</td><td>800 ppm (8 h) 1900 mg/m³ (8 h)</td><td>1000 ppm (15 min) 2350 mg/m³ (15 min)</td></tr></table>	Kolväteblandning	900 mg/m ³ (8 h)	1200 mg/m ³ (15 min)	Etylacetat	300 ppm (8 h) 1100 mg/m ³ (8h)	500 ppm (15 min) 1800 mg/m ³ (15 min)	Xylen	440 mg/m ³ (8 h)	660 mg/m ³ (15 min)	Propan	800 ppm (8 h) 1500 mg/m ³ (8h)	1100 ppm (15 min) 2000 mg/m ³ (15 min)	Butan	800 ppm (8 h) 1900 mg/m ³ (8 h)	1000 ppm (15 min) 2350 mg/m ³ (15 min)
Kolväteblandning	900 mg/m ³ (8 h)	1200 mg/m ³ (15 min)														
Etylacetat	300 ppm (8 h) 1100 mg/m ³ (8h)	500 ppm (15 min) 1800 mg/m ³ (15 min)														
Xylen	440 mg/m ³ (8 h)	660 mg/m ³ (15 min)														
Propan	800 ppm (8 h) 1500 mg/m ³ (8h)	1100 ppm (15 min) 2000 mg/m ³ (15 min)														
Butan	800 ppm (8 h) 1900 mg/m ³ (8 h)	1000 ppm (15 min) 2350 mg/m ³ (15 min)														
8.1.2	Övriga gränsvärden															
8.1.3	Gränsvärden givna i andra länder															
8.1.4	DNEL															
8.1.5	PNEC															
8.2	Begränsning av exponeringen															
8.2.1	Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Tillräcklig ventilation rekommenderas.															
8.2.1.1	Andningsskydd Vid behov skall användas andningsskydd som är försedd med A-2 filter (avsedd för organiska gas och lösningsmedel).															
8.2.1.2	Handskydd Skyddshandskar (PVC- eller nitrilgummi) rekommenderas vid långvarig eller ofta upprepad hantering av produkten.															
8.2.1.3	Ögonskydd Ögonskydd rekommenderas vid långvarig eller ofta upprepad hantering av produkten om stänk är möjlig.															
8.2.1.4	Hudskydd Undvik hudkontakt.															
8.2.2	Begränsning av miljöexponeringen Spola inte till jorden, vattendrag eller avloppet.															
9.	FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER															
9.1	Allmän information (aggregationstillstånd, färg, lukt) Klar, färglös vätska, tydlig lukt															
9.2	Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation															
9.2.1	pH-värde															
9.2.2	Kokpunkt/kokpunktsintervall -20°C (Propan/Butan)															
9.2.3	Flampunkt Under 0 °C															

9.2.4	Brandfarlighet (fast form, gas)
9.2.5	Explosiva egenskaper
9.2.5.1	Nedre explosionsgräns 2,3 vol %
9.2.5.2	Övre explosionsgräns 9,5 vol %
9.2.6	Oxiderande egenskaper
9.2.7	Ångtryck
9.2.8	Relativ densitet 740 kg/m ³
9.2.9	Löslighet
9.2.9.1	Löslighet i vatten Olöslig
9.2.9.2	Löslighet i fett (lösningsmedel – olja skall specificeras) Löser sig till de flesta kolväteblandningar
9.2.10	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten -
9.2.11	Viskositet -
9.2.12	Ångdensitet -
9.2.13	Avdunstningshastighet -
9.3	Annan information -
10.	STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1	Förhållanden som skall undvikas -
10.2	Material som skall undvikas -
10.3	Farliga sönderdelningsprodukter -
11.	TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1	Akut toxicitet Farligt vid inandning och hudkontakt.
11.2	Irritation och frätning Irriterar lindrigt huden och ögonen.
11.3	Allergiframkallande egenskaper -
11.4	Subakut, subkronisk och långtidstoxicitet -
11.5	Empirisk vetskap om inverkan på människor Kan irritera huden. Långvarig eller upprepad kontakt med huden kan orsaka irritation. Farligt vid förtäring. Efter uppkräkning av svalg produkt kan inandning orsaka livsfarlig, kemisk pneumoni. Långvarig kontakt med ånga kan orsaka huvudvärk, yrs och trötthet.
11.6	Övriga uppgifter om verkningarna på hälsan -
12.	EKOLOGISK INFORMATION
12.1	Ekotoxicitet
12.1.1	Toxicitet för vattenorganismer Giftigt för vattenlevande organismer.
12.1.2	Toxicitet för övriga organismer

12.2 Rörlighet
Lösers sig inte i vattnet. Avdunstar delvis från vattnet eller marken, beroende på omständigheter. Absorberas in i marken. Stora mängder kan förorena grundvatten och marken.

12.3 Persistens och nedbrytbarhet

12.3.1 Biologisk nedbrytbarhet

-

12.3.2 Kemisk nedbrytbarhet

-

12.4 Bioackumuleringsförmåga

12.5 Resultat av PBT-bedömningen

-

12.6 Andra skadliga effekter

-

13. AVFALLSHANTERING

Destrueras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och gällande lagstiftning.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

1950

14.2 Förpackningsgrupp

2

14.3 Landtransporter

14.3.1 Transportklass

2

14.3.2 Identifieringsnummer för faran

-

14.3.3 Benämning enligt fraktsedeln

Teknisk aerosol

14.3.4 Övriga uppgifter

-

14.4 Sjötransporter

14.4.1 IMDG-klass

2.1

14.4.2 Korrekt teknisk benämning

-

14.4.3 Övriga uppgifter

-

14.5 Lufttransporter

14.5.1 ICAO/IATA-klass

2.1

14.5.2 Korrekt teknisk benämning

Teknisk aerosol

14.5.3 Övriga uppgifter

-

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Information som står på etiketten

15.1.1 Bokstavsbezeichnung och namn på farosymbolen för kemikalien

F+ Extremt brandfarlig

Xi Irriterande

N Miljöfarlig

15.1.2 Namnen på beståndsdelarna som bör anges på etiketten

-

15.1.3 R-fraser

- R 12 Extremt brandfarlig
- R 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.
- R 36/38 Irriterar ögonen och huden.
- R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

15.1.4 S-fraser

- S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
- S 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
- S 23 Undvik inandning av ånga.
- S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas ens tom. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

15.1.5 Specialkrav för vissa beredningar

15.1.6 Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen/beredningen

15.2 Nationella bestämmelser

16. ANNAN INFORMATION

16.1 Förteckning över relevanta R-fraser

- R10 Brandfarligt
- R 11 Mycket brandfarligt
- R 12 Extremt brandfarligt
- R 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.
- R 36 Irriterar ögonen.
- R 38 Irriterar huden.
- R 65 Farligt! Kan ge lungskador vid förtäring
- R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudspickor.
- R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

16.2 Utbildningsråd

16.3 Begränsningar av användningen

16.4 Ytterligare information

Taerosol Oy

16.5 Källor som använts

Information från råvaruleverantörer.

16.6 Information som tillfogats, tagits bort eller ändrats